



НПП «ФЛОРЕАЛЬ»

НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

Россия, 350039, г. Краснодар, ул. Кирпичная, 1

тел.: (8612) 28-10-65, (8612) 28-10-66

flkr@yandex.ru

www.floreal.su

РАПИН Б(С)

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ

Область применения: средство моющее техническое «Рапин Б(С)» предназначено для механизированного или ручного способов мойки кухонной посуды, технического и технологического оборудования из алюминия (в том числе контактирующего с пищевыми продуктами), поверхностей помещений (полы, стены и т.п.), а также деталей из алюминия и его сплавов в различных отраслях пищевой промышленности, на объектах общественного питания, торговли, коммунальных объектах, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных, школьных учреждениях, а также в непищевой промышленности для удаления жиров, масел, смазки, охлаждающих жидкостей, других загрязнений.

Характеристики: моющее средство «Рапин Б(С)» представляет собой бесцветную щелочную жидкость, хорошо растворяющуюся в воде в любых соотношениях. Без резкого запаха. Выраженная поверхностная активность позволяет быстро удалить органические отложения. Комплексобразующие и диспергирующие вещества обеспечивают практически полный вынос загрязнений. Средство «Рапин Б(С)» эффективно в воде любой жесткости. Содержащиеся в «Рапин Б(С)» ПАВ биологически разлагаются более чем на 90 %, что позволяет сбрасывать отработанные растворы в канализацию после нейтрализации и разбавления. Обладает антикоррозионными свойствами за счет содержащихся ингибиторов коррозии. **Не влияет на поверхности изделий из алюминия и сплавов.**

Плотность концентрата «Рапин Б(С)»: 1,14-1,15 г/см³. pH 1%-го раствора «Рапин Б(С)»: 11,8±0,8.

Состав: вода (>30,0%), сода каустическая (<5%), НПАВ (5-15%), комплексообразователь (<5%), антикоррозионные добавки (<5%).

Указания по применению:

оборудование промывается раствором средства "Рапин Б(С)" с концентрацией 1,0-3% , в зависимости от степени загрязнения, при температуре 40-80°C, время обработки 10-15 мин. Промывание с помощью губок; щеток, ершей;

При сильных загрязнениях рекомендуется проводить замачивание в 0,2-0,3% растворах при t 30-60°C, время выдержки изделия в растворе при средней степени загрязнения 10-30 мин либо до их полного размягчения (удаления).

При машинном способе мойки применять 0,2-0,3% растворы, температура 30-60°C, время обработки 10-50 мин.

Мойка технологического оборудования, емкостей, трубопроводов методом циркуляции осуществляется при температуре 20-80°C, концентрации рабочего раствора 0,5-5% и времени обработки 5-40 мин.

Примечание: При использовании концентраций >0,3% предварительно проверить на одном изделии стойкость поверхности. Концентрация рассчитывается в зависимости от типа загрязнения и вида очищаемой поверхности, после чего ополаскивание поверхности водой до нейтральной реакции.

Рекомендации по технике безопасности: следует хранить отдельно от пищевых продуктов и в местах, недоступных для посторонних лиц, детей. При попадании в глаза, на кожу, немедленно смыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Загрязненную препаратом одежду сразу снять. При работе с препаратом пользоваться защитными резиновыми перчатками, очками. Осторожно, содержит щелочные компоненты. Средство «Рапин Б(С)» в рабочих растворах, и при соответствующем применении не вызывает опасений с физиологической точки зрения.

ТУ 2381-284-00419785-2002 с изм.1,2

СГР № RU.01.PA.02.015.E.000191.02.22 от 21.02.2022 г.