



НПП «ФЛОРЕАЛЬ»

НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

Россия, 350039, г. Краснодар, ул. Кирпичная, 1

тел.: (8612) 28-10-65, (8612) 28-10-66

flkr@yandex.ru

www.floreal.su

РАПИН ЭКСПРЕСС

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ

Область применения: средство применяют для очистки канализационных стоков от засоров, пробок жирового и органического происхождения. На пищевых, перерабатывающих предприятиях, пищеблоках, в санаторно-курортном комплексе, а также в быту.

Характеристики: представляет собой однородную прозрачную жидкость щелочного характера, допускается незначительный осадок или опалесценция. Благодаря сочетанию щелочных компонентов, гипохлорита натрия, смачивающих компонентов, эффективно растворяет волосы, мыльный налет, остатки пищи (жировые, белковые, углеводные, овощные, фруктовые) и отлично работает даже в стоячей воде. Устраняет неприятные запахи, бактерии и плесень, которые сопровождают засоры. Средство безопасно для металлических, металлопластиковых, чугунных или полимерных труб.

Плотность «Рапин экспресс»: 1,14-1,15 г/см³. pH 1%-го раствора : 12,1±0,3.

Состав: вода (>30,0%), гидроксид натрия (5,0-15,0%), гипохлорит натрия (<5,0%), НПАВ (<5,0%).

Указания по применению:

залить средство в сливные отверстия канализации, трапы, гидрозатворы раковин из расчета 0,5-1л на гидрозатвор, выдержать 15-30 мин. (в зависимости от длины и объема сточной системы). После обработки промыть теплой (желательно) проточной водой.

Контроль на полноту смываемости растворов "Рапин ЭКСПРЕСС": наличие или отсутствие остаточной щелочности проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения pH в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания погружают полоску индикаторной бумаги в отстойник или накопитель. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудования остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился - остаточная щелочность отсутствует. При контроле на остаточную щелочность в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина отбирают в пробирку 10 - 15 см воды и вносят в нее 2-3 капли 1 % раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет соответствует наличию щелочности в воде, при отсутствии щелочи вода остается бесцветной.

Рекомендации по технике безопасности:

средство не горюче. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Чрезвычайно токсично для водных организмов.

При отравлении ингаляционным путем: прополоскать рот водой, выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение.

При воздействии на кожу: смыть большим количеством проточной воды, сделать примочки с 5%-ым раствором уксусной, или лимонной кислоты.

При попадании в глаза: Немедленно! Обильно промыть глаза под струей чистой воды в течение 10-15 минут, закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

При случайном отравлении: выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу. Рвоту не вызывать!

Следует хранить отдельно от пищевых продуктов и в местах, недоступных для посторонних лиц и детей. При работе с рабочими растворами необходимо использовать защитные резиновые перчатки, очки, спецодежду. Средство стабильно при соблюдении правил хранения и транспортировки. Кислая среда способствует разложению гипохлорита натрия с выделением хлора.

Условия хранения, срок годности: хранить средства в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +25°C в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах с расстоянием 0,1-0,15 м от пола и не менее 0,5 м от стены. Расстояние от источников тепла, водопроводных и канализационных труб должно быть не менее 1 м. Не хранить вместе с кислотами.

Срок годности 12 месяцев при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

ТУ 2383-020-16856335-11

СГР RU.23.KK.08.015.E.000638.11.18 от 30.11.2018 г.

Подробно условия безопасного обращения указаны в

ПБ № 16856335.20.69100 от 27 июля 2021 г.