



НПП «ФЛОРЕАЛЬ»

НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

Россия, 350039, г. Краснодар, ул. Кирпичная, 1

тел.: (8612) 28-10-65, (8612) 28-10-66

flkr@yandex.ru

www.floreal.su

РАПИН® - MOLD

концентрат

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ЖИДКОЕ

Область применения: средство предназначено для чистки деревянных, кирпичных, бетонных, керамических поверхностей, а также межплиточных швов, пластика, текстиля от застарелых, въевшихся загрязнений, пятен сырости, плесени, грибка, в быту, пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания, лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях.

Характеристики: средство «РАПИН-MOLD» представляет собой бесцветный водный раствор КПАВ, комплексообразователя, вспомогательных компонентов с характерным запахом, допускается небольшой осадок или опалесценция. Средство выпускается в виде концентрата и готового к применению раствора. Средство содержит в составе: катионное поверхностно-активное вещество - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, полимерную добавку полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, комплексообразователь, вспомогательные добавки. Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорид составляет $14,5 \pm 0,5$ и $1,4 \pm 0,5$ для концентрата и готового раствора соответственно. pH 1%-ного водного раствора концентрата $9,0 \pm 1,0$, pH 1%-ного водного раствора готового средства $7,0 \pm 1,0$.

Указания по применению: чистка может производиться следующим образом: сначала наносят средство «РАПИН-MOLD» либо подготовленный рабочий раствор средства «РАПИН-MOLD» - концентрат концентрацией 10% непосредственно на поверхность с помощью валика, распылителя и т.д. Далее поверхность очищают с помощью щеток, моп, ветоши и промывают чистой водой. Для обработки поверхностей, пораженных плесенью, грибом, необходимо предварительно тщательно механически очистить пораженную поверхность. Просушить, используя нагревательные приборы либо дать высохнуть поверхности естественным путем. Далее подготовленный таким образом участок поверхности обработать с помощью валика, распылителя и т.д. Расход рабочего раствора составляет 100 мл на 1 м^2 поверхности.

Приготовление рабочих растворов из концентрата: работы по обработке материалов составом «РАПИН-MOLD» концентрат рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от $+5$ до $+40^\circ\text{C}$. Оптимальной является температура $20-25^\circ\text{C}$. Растворы средства «РАПИН-MOLD» концентрат готовят в емкости из любого материала путем смешивания раствора с водопроводной водой. Объем используемой емкости должен превышать объем необходимого рабочего раствора средства из-за возможного пенообразования. При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства чистящего жидкого «РАПИН®-MOLD» концентрат

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количество средства «РАПИН®-MOLD» концентрат и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом:			
	1 л		10 л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, л	Вода, л
10,0	100	900	1,0	9,0

Рекомендации по технике безопасности:

Все компоненты, входящие в состав средства «РАПИН-MOLD» концентрат, взрывобезопасны. Все работы со средством следует проводить, используя средства индивидуальной защиты. Лица, связанные с применением состава должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки и сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.

Средство «РАПИН-MOLD» концентрат при попадании на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражающий эффект. Попавшее на открытые части тела средство необходимо смыть водой. При случайном попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При случайном отравлении выпить несколько стаканов воды, принять 10-15 таблеток измельченного активированного угля, рвоту не вызывать. Прием пищи во время работы в производственных помещениях запрещен.

Условия хранения, срок годности: хранить при температуре от 0 до $+30^\circ\text{C}$ в специально выделенных местах, вдали от источников нагревания и прямого солнечного света.

Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления в невскрытой упаковке изготовителя. Рабочие растворы средства используют в течение 7 суток с момента приготовления.

ТУ 2383-039-16856335-2016

СГР № RU.23.KK.08.015.E.000639.11.18 от 30.1.2018 г.

Подробно условия безопасного обращения указаны в

ПБ №16856335.20.67652 от 12 мая 2021 г