



НПП «ФЛОРЕАЛЬ»

НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

Россия, 350039, г. Краснодар, ул. Кирпичная, 1

тел.: (8612) 28-10-65, (8612) 28-10-66

flkr@yandex.ru

www.floreal.su

РАПИН В

Средство моющее техническое. Сильнощелочное пенное

Область применения: сильнощелочное пенное моющее средство для очистки от высокожирных продуктов растительного и животного происхождения, денатурированных белков, протеинов, смолистых копотильных нагаров и других трудноудаляемых въевшихся загрязнений. В мясоперерабатывающей промышленности: мойка термокамер (варочных и копотильных печей), шомполов, вешал, тележек, конвейеров (транспортёров), волчков, куттеров, мешалок, созревателей; очистка наружных поверхностей оборудования, производственных помещений (стен, дверей, полов и т.п.). Также для очистки деталей сельскохозяйственных машин и железнодорожного транспорта (станки, двигатели, коробки КП, и др.), подверженных загрязнениям минеральными маслами и смазками, нагарами, мазутом и других трудноудаляемых въевшихся загрязнений. Средство предназначено для очистки изделий из высококачественной нержавеющей стали и щелочеустойчивых полимерных материалов. Не используется для мойки алюминиевых, окрашенных изделий и тефлоновых покрытий.

Характеристики: щелочное пенное моющее средство. Представляет собой водный раствор гидроксида натрия, АПАВ <5%, НПАВ <5%, гидроксида натрия, комплексообразователя, вспомогательных добавок. Рабочий раствор может вызвать потемнение поверхностей из алюминия. Содержащиеся в «Рапин В» ПАВ биологически разлагаются более чем на 90 %, что позволяет сбрасывать отработанные растворы в канализацию после разбаления и нейтрализации.

Состав: вода (>30%) гидроксид натрия (>30%), НПАВ (<5%), АПАВ (<5%).

Указания по применению:

В молочной отрасли:

- для мойки термокамер оборудования используют 1-3%-ные растворы при температуре 25-75°C. С помощью щеток, ершей протирают внутренние поверхности в течение 15-30 мин;
- для обезжиривания оборудования по производству масла рекомендуется 2,0-5,0%-ные растворы;
- для пенной мойки внешних поверхностей рекомендуется использовать 3,0-8,0%-ные растворы;
- при механизированном способе наносят с помощью пеногенератора в виде пены. Растворы для пеногенератора готовят из расчета 600-1500 мл на 20 л воды;
- для мойки сильно загрязненных жиром полов используют растворы 2,0-5,0%-ной концентрации.

В мясоперерабатывающей отрасли:

- для мойки термокамер механизированным способом рекомендуется 2,5-5,0%-ные растворы средства;
- для мойки фритюр, колбасных носителей, шомполов рекомендуются 1,2-1,7%-ные растворы. Используют метод погружения при температуре 35-55°C, затем проводят очистку щетками и промывание водой;
- очистку наружных поверхностей оборудования проводят аналогично режимам молочной промышленности.

При наличии на наружных поверхностях солевых подтеков, обусловленных высокой жесткостью воды для ополаскивания, рекомендуется ополаскивать их растворами средства Рапин В.

В хлебопекарном, кондитерском и масложировом производстве используют аналогичные режимы.

Очистка оборудования подверженного загрязнению минеральными маслами и смазками:

- наносят на поверхность 5,0-8,0%-ные растворы при температуре 30-50°C, выдерживают 13-30 мин, затем смывают водой.

Подробно условия применения изложены в «Рекомендациях по применению моющего средства «Рапин В» на предприятиях АПК» от 10.04.2002г.

Контроль на полноту смываемости растворов "РАПИН В".

Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения pH в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности оборудования, прикладывают полоску индикаторной бумаги. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудования остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился - остаточная щелочность отсутствует. При контроле на остаточную щелочность в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина отбирают в пробирку 10 - 15 см воды и вносят в нее 2-3 капли 1% раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет соответствует наличию щелочности в воде, при отсутствии щелочи вода остается бесцветной.

Рекомендации по технике безопасности: ОПАСНО! СОДЕРЖИТ ЩЕЛОЧЬ! При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Чрезвычайно токсично для водных организмов. Не смешивать с кислотами.

Работать с концентратом в резиновых перчатках, очках и защитном лепестке. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут. При раздражении слизистых закапать в глаза 30 % раствор сульфата натрия. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством проточной воды, снять загрязненную одежду, промыть кожу не менее 15 минут, сделать примочки 5%-ным раствором лимонной кислоты, обратиться к врачу. При попадании в желудок выпить 2-3 стакана воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля, рвоту не вызывать. При раздражении органов дыхания пострадавшего необходимо вывести в проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, выпить теплые воды. При необходимости обратиться к врачу. Следует хранить отдельно от пищевых продуктов и в местах, недоступных для посторонних лиц и детей. Средство стабильно при соблюдении правил хранения и транспортировки.

Условия хранения: хранить в упаковке изготовителя в сухом месте, вдали от нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +30°C, отдельно от кислот, предохраняя от прямых солнечных лучей.

Срок годности: 24 месяца в герметично закрытой таре предприятия изготовителя.

ТУ 2381-285-00419785-2002

СГР №RU.23.KK.08.015.E.00631.11.18 от 30.11.2018 г.

Подробно условия безопасного обращения указаны в

ПБ № 16856335.20.73188 от 15 марта 2022 г.